


Offsetdruck

INFORMATIONEN ZU OFFSET-DRUCKDATEN



ALBERSDRUCK
IDEEEN ZU PAPIER GEBRACHT.

FARBEN



- Daten in CMYK und **nicht** in RGB anlegen.
- ICC-Farbprofile (<http://eci.org/de/downloads>):
Für gestrichene Papiere: **PSO Coated v3**
Für ungestrichene Papiere: **PSO Uncoated v3 (FOGRA52)**
- Schwarzen Text in 100% schwarz anlegen.
- Sonderfarben (HKS/Pantone) richtig benennen.
- Sonderfarben müssen aussparend angelegt werden.
Ausnahmen: technische Sonderfarben wie eine Stanzkontur, Lackveredelungen u.a.
- Bei einem Graustufendruck ist die Datei in Graustufen anzulegen.
- Partielle Lackformen sind als überdruckende Sonderfarbe anzulegen.

GRÖSSE



- Daten im offenen Endformat **+ 3 mm** Beschnittzugabe umlaufend anlegen.
- Inhalte mindestens **3 mm** entfernt vom Endformat platzieren.

SEITENZAHLEN



- Dokumente mit mehreren Seiten müssen in aufsteigender Reihenfolge angelegt werden. Beginnend mit der Titelseite (erste Seite) bis zur Rückseite (letzte Seite). Überflüssige Seiten bitte entfernen.

AUFLÖSUNG



- Fotos, Bilder und Grafiken in CMYK und in Graustufen: **300 dpi**
- Strichbilder und Texte mit geringer Schriftgröße: **1200 dpi**

LINIENSTÄRKE



- Linien sollten mindestens **0,25 pt** stark sein. Zu dünne Linien werden automatisch auf eine druckbare Größe verstärkt.

DATEIFORMAT



- Exportieren Sie Ihre Druckdaten, soweit möglich, bitte als **PDF/X-4**.

SCHRIFTEN

Elefant

- Um Probleme wie Laufweite und Schriftbildveränderungen zu vermeiden, müssen Schriften in das Dokument eingebettet oder notfalls in Pfade konvertiert werden.
- Bei Folienveredelungen die Schrift nicht in Pfade konvertieren.
Nur so kann die Linienstärke korrekt ausgelesen werden.

Benötigen Sie weitere Informationen?

Unser Service-Team berät Sie gern.

Telefon +49 211 97607-0